



# ARM

UPRAVLJAVCI NIHAJNIH VRAT



# ARM

UPRAVLJAVCI NIHAJNIH VRAT



Zanesljivost, visok navor in kompaktna oblika so značilnosti upravljalcev nihajnih vrat ARM. Upravljalci nihajnih vrat ARM so najboljša rešitev za vse vrste stanovanjskih zgradb z vratnimi krili do dolžine 5 m. Zaradi učinkovitosti in vsestranskosti so upravljalci nihajnih vrat ARM idealna rešitev za intenzivno uporabo. Na voljo so 12- in 230-voltna različica.

Na voljo je širok izbor varnostnih in nadzornih naprav, ki se uporabljajo v kombinaciji z upravljalci nihajnih vrat serije ARM. Glavna značilnost dodatkov serije ARM so izjemni poudarki na detajlih in oblikovanju.



## 230-voltna različica:

- Visok navor in moč
- Primerno za nihajna vrata večjih dimenzij
- Hitra in preprosta montaža

## 12-voltna različica:

- Intenzivna uporaba
- Zaradi rezervne baterije deluje tudi med izpadom elektrike
- Hitro delovanje
- Nežen začetek in zaključek odpiranja in zapiranja
- Zaznavanje ovir in preprečevanje trčenj
- Zaradi fotovoltaične tehnologije (PV) je mogoče namestiti tudi instalacijo na sončno energijo



**VSESTRANSKOST**  
Linearna različica upravljavca nihajnih vrat ARM omogoča preprosto montažo na večja vrata in stebre neobičajnih oblik.

**PREPROSTOST**  
Standardni nastavljeni okvirji omogočajo nastavitve v več različnih položajih in olajšajo montažo upravljalcev

**PRAKTIČNOST**  
Ročna sprožitev je preprosta, intuitivna in zaščitena z osebnim geslom.

**UDOBNOST**  
Zaradi 12 V rezervne baterije (doplačilo) upravljavci nihajnih vrat ARM delujejo tudi ob izpadu elektrike.

**VARNOST**  
Uporaba izdelkov z zeleno oznako EN 12445-12453 poenostavi postopek izdaje Izjave o skladnosti ES.

		Dolžina vratnih kril	Optični kodirnik Tehn.	Končno stikalo	Upravljačev li-nearnih nihajnih vrat	SL 12445-12453	Polnilnik za baterijo
ARM2000IS	230 V	3 m		opcija	D760M		
ARM2000IF	230 V	3 m		elektromeh./odpiranje	D760M		
ARM2000IFC	230 V	3 m		elektromeh. odpiranje/zapiranje	D760M		
ARM3000IFC	230 V	4 m		elektromeh. odpiranje/zapiranje	D760M		
ARM2000BI	12 V	3 m	•	opcija	D749MA	•	opcija opcija
ARM3000BI	12 V	4 m	•	opcija	D749MA	•	opcija opcija
ARM225I	230V	3 m			D760M		
ARM225BI	12 V	3 m	•		D749MA	•	opcija opcija
ARM250I	230 V	4 m			D760M		
ARM250BI	12 V	4 m	•		D749MA	•	opcija opcija
ARM270I	230 V	5 m			D760M		
ARM270BI	12 V	5 m	•		D749MA	•	opcija opcija





ARM2000BI  
ARM 2000IS/IF/IFC  
ARM 3000IFC  
ARM 3000BI



ARMBI  
ARM225I/250I/270I



R18BENC  
R18  
R18BENCVEL



R40  
R30



EASY12  
EASYQR



ZIP12  
ZIP

	Upravljalavec	Dolžina vratnih kril	Optično Kodirna teh.	Končno stikalo	Podzemni operater	Elektronska nadzorna enota	EN 12445-12453	Polnilec za baterijo	Fotovoltaični panel
R18	230 V	1,8 m			●	D760M			
R18BENC	12 V	1,8 m	●		●	D749MA	●	opcija	opcija
R18BENCVEL	12 V	1,2 m	●		●	D749MA	●	opcija	opcija
R30	230 V	3,5 m		meh./zapiranje	●	D760M			
R40	12 V	3,5 m	●	meh./zapiranje	●	D749MA	●	opcija	opcija
PREPROSTO	230 V	2,3 m		elektromeh.		vgrajeno			
EASY12	12 V	2,3 m	●			vgrajeno	●	opcija	opcija
ZIP	230 V	3,5 m		elektromeh.		D760M			
ZIP12	12 V	3,5 m	●			D749MA	●	opcija	opcija



#### Sončna energija

S pomočjo fotovoltaične (PV) tehnologije lahko vsak nizkonapetostni DC-upravljalavec vrat napajamo s sončno energijo. Obiščite spletno stran [www.tauitalia.com](http://www.tauitalia.com) in odkrijte prednosti sončne energije.



MINIS d.o.o.  
Velika Pirešica 1,  
SI-3310 Žalec

[info@ograjeminis.si](mailto:info@ograjeminis.si)  
[www.ograjeminis.si](http://www.ograjeminis.si)

