



T-ONE
DRSNA VRATA



T-ONE

DRSNA VRATA

Upravljalci drsnih vrat T-ONE so bili izdelani z namenom, da združijo visok navor s kompaktnim dizajnom. Zaradi njihove moči, učinkovitosti in zanesljivosti so najboljša rešitev za vse vrste drsnih vrat do 1200 kg teže, ki se uporabljajo pri stanovanjskih zgradbah. Z različicama AC in DC, linija upravljalcev drsnih vrat T-ONE nudi rešitve po meri glede na specifične potrebe in cenovne okvire stranke.



Izjemna pozornost pri detajlih in oblikovanju so značilnost širokega izbora varnostnih in nadzornih naprav, ki so na voljo za uporabo v kombinaciji z upravljalci drsnih vrat serije T-ONE.



230 V UPRAVLJAVCI DRSNIH VRAT: T-ONE5, T-ONE8 in T-ONEXL

- Visok navor in moč
- Za vrata večjih dimenzij, do 1200 kg
- Hitra in preprosta montaža
- Varnostne naprave za zaznavanje ovir in preprečevanje trčenj
- na voljo je tudi različica 110 V, 60 Hz

12/24 V UPRAVLJAVCI DRSNIH VRAT: T-ONE3B, T-ONE5B, T-ONE8BR in T-ONE10B

- Intenzivna uporaba
- Zaradi rezervne baterije deluje tudi med izpadom elektrike
- Hitrejše od 230-voltne različice
- Nežen začetek in zaključek odpiranja in zapiranja
- Varnostne naprave za zaznavanje ovir in preprečevanje trčenj
- Zaradi fotovoltaične tehnologije (PV) je mogoče namestiti tudi instalacijo na sončno energijo



NADZOR

Kodirna tehnologija v vseh različicah skrbi za trajen in zanesljiv nadzor nad ovirami.

PREPROSTOST

LED-lučni omogočajo hitro in intuitivno programiranje. V nadzorno enoto vgrajen dvokanalni sprejemnik radijskih frekvenc.

PRAKTIČNOST

Ročna sprožitev je preprosta, intuitivna in zaščitena z osebnim geslom. V nujnih primerih je na voljo zunanja sprožitev.

ZANESLJIVOST

Zaradi rezervne baterije delujeta raličici 12 in 24 V (doplačilo) tudi ob izpadu elektrike.

VARNOST*

Uporaba izdelkov z zeleno oznako EN 12445-12453 poenostavi postopek izdaje izjave o skladnosti ES.

*Pri vratih, težjih od 500 kg, je za uradno certificirano montažo nujna uporaba brezžičnega varnostnega sistema »safety edge«.

	Napetost	Maksimalna teža vrat	Kodirnik	Končna stikala (elektromeh.)	Končna stikala (magnetna)	Vgrajen sprejemnik radijskih frekvenc	Polnilec za baterijo	EN 12445-12453	Solarni panel
T-ONE3B	24 V	400 kg	•			•	opcija	•	opcija
T-ONE5B	12 V	600 kg	•			•	•	•	opcija
T-ONE8BR	12 V	800 kg	•			•	•	•	opcija
T-ONE10B	12 V	1000 kg	•			•	•	•	opcija
T-ONE5	230 V	500 kg	•	•	opcija	•	•	•	
T-ONE8	230 V	800 kg	•	•	opcija	•	•	•	
T-ONEXL	230 V	1200 kg	•	•	opcija	•	•	•	





T-ONE3B
T-ONE5B
T-ONE8BR
T-ONE10B



T-ONE5
T-ONE8
T-ONEXL



MASTER-R
MASTER18QR



MASTER20QR
MASTER20QM
MASTER20T



BIG18QI



BIG30Q



BIG40Q

	Napetost	Maksimalna teža vrat	Kodirnik	Končna stikala	Vgrajeno Nadzorna enota	Vgrajeno Sprejemnik radijskih frekvenc	Polnilec za baterijo	Solarni panel
MASTER-R	24 V	1200 kg	●		●	●	●	opcija
MASTER18QR	12 V	1800 kg	●		●	●	●	opcija
MASTER20QR	230 V	2000 kg	●	elektromeh.	●	●		
MASTER20QM	230 V	2000 kg	●	magnetni	●	●		
MASTER20T	400 V	2000 kg		elektromeh.				
BIG18QI	400 V	2500 kg		elektromeh.	●			
BIG30Q	400 V	3500 kg		elektromeh.	●			
BIG40Q	400 V	4000 kg		elektromeh.	●			



Sončna energija

S pomočjo fotovoltaične (PV) tehnologije lahko vsak nizkonapetostni DC-upravljevec vrat napajamo s sončno energijo. Obiščite spletno stran www.tauitalia.com in odkrijte prednosti sončne energije.



MINIS d.o.o.
Velika Pirešica 1,
SI-3310 Žalec

info@ograjeminis.si
www.ograjeminis.si

